

Dizájnos madáretető egyszerűen

Téli „vendégváró” barkácsolás

Az őszi és a téli időszakban sem kell kizárnunk a külvilág eseményeit életünkől. Az otthon melegéből figyelemmel kísérhetjük kertünk élővilágát. A legegyszerűbb eszköz az énekes madarak kertünkbe csalogatására, emellett hangulatos színtérre változtathatjuk kertünket egy saját kezűleg elkészített, barátságos madáretető. Az ablakból jól látható helyre téve a gyerekek is megfigyelhetik a madarakat anélkül, hogy megzavarnák őket táplálkozásukban.

Elkészítése egyszerű, és egy kis fantáziával különleges dekorációként is szolgál kertünkben.

Szükséges alapanyagok:

- 1 db 25x25cm 10 mm vastag rétegelt lemez az etető aljához
- 2 db 35x20cm 10 mm vastag rétegelt lemez a tetőlapokhoz
- 2 db 25x6cm és 2db 23x6cm 10 mm vastag rétegelt lemez az oldalfalakhoz
- 4 db 20cm hosszú 3x3cm lécs a tető alátámasztásához
- 2 db 32x8cm 10 mm vastag rétegelt lemez a tető elejéhez (homloklap)
- 8 db 6 cm hosszú 10mm-es fa tipli a pihenő rudakhoz
- szeg és vízálló faragasztó az etető összeállításához
- kültéri vastag lazúr, vagy szintelen lakk az időjárásálló felületkezeléshez
- erdőben gyűjtött vagy egyéb módon beszerzett fakéreg a tető különleges, rusztikus kialakításához

Szükséges szerszámok:

- szűrőfűrész az íves, ferde és a beugró részek kivágásához (tető homloklap)
- fűrőgép a beugró részek, és a pihenő rudak helyének kialakításához
- kalapács
- ecset

Az oldalfal darabjain jelöljük be a beugró rész sarokfuratainak a helyét. A sarokfuratok a 25x6 cm-es lapok oldalától 6, tetejétől 3 cm-re, a 23x6 cm-es lapok oldalától 5, tetejétől 3 cm-re kerülnek.

Ezután 10 mm-es fúróval fúrjuk át az oldallemezeket. Ez a furat egyrészt dekoráció, másrészt a beugró rész vízszintes vonalának kialakításához megfelelő teret biztosít a fűrészlap számára. Ugyanezzel a fúróval fúrjuk ki a pihenő rudak (10 mm-es fa tipli) helyét. A furatok a 25x6 cm-es lapok oldalától 3, tetejétől 3 cm-re, a 23x6cm-es lapok oldalától 2, tetejétől 3 cm-re kerülnek.

Rajzoljuk be a beugró rész vonalát, majd vágjuk ki. Az elkészült oldalelemeket illesztjük össze és szeggel rögzítjük egymáshoz. A darabok összeszegezése előtt az érintkező felületeket kenjük be faragasztóval. A ragasztó növeli a kötés szilárdságát. Az oldalak összeállítása után szegeljük és ragasszuk össze az etető aljával. A homloklap kirajzolása és kivágása után következik a tartólécek kialakítása. A homloklap ferdesége fogja megadni a lécs tetejének ferdeségét. Ezt a legegyszerűbben úgy tudjuk meghatározni, hogy a



homloklapot merőlegesen ráhelyezzük a lécre és átrajzoljuk a ferdeséget. Ezután készre fűrészljük a léceket. A léceket helyezzük el az etető négy sarkában, majd ragasztással és szegeléssel rögzítjük az aljához.

A tető összeállításához helyezzük 28 cm távolságra a homloklapokat, majd az előzőekben ismertetett eljárással rögzítjük a tetőlapokat a homloklapokhoz. Az így összeállított tetőt rögzítjük a lécekhez. Ezután ragasszuk a helyükre a pihenő rudakat.

Már csak a díszítés maradt hátra. Tördelt fakéreggel ragasszuk a tetőlapokra, és elkészült a „remekmű”. Elhelyezhető oszlopon, vagy felfüggeszthető. Megfelelő madárelséggel fogadva kis vendégeinket, gondoskodásunkat a madarak meghálálják. Egész évben a mi kertünkben éneklük csodálatos éneküket. ■



A madáretető elkészítéséhez felhasznált anyagok megvásárolhatók az EzerMester áruházakban.

- 1092 Budapest, Ferenc krt. 28
- 1084 Budapest, Rákóczi út 6.
- 1117 Budapest, Móricz Zs. krt. 14.
- 1117 Budapest, Váli u. 2.
- 1117 Budapest, Váli u. 4.
- 1185 Budapest, Üllői út 829.
- 1222 Budapest, Borkó u. 12.
- 1222 Budapest, Háros u. 131.
- 2011 Budakalász, József A. u. 73.
- 2510 Dorog, Hantken Miksa út 8.
- 2344 Dömsöd, Dózsa Gy. u. 1.
- 2330 Dunaharaszti, Némedi út 10.
- 5130 Jászapáti, Kossuth L. u. 25.
- 6900 Makó, Kossuth u. 22.
- 7100 Szekszárd, Rákóczi út 43.
- 5008 Szandaszőlős, Munkácsy M. u. 28.
- 9012 Győr-Ménfőcsanak, Mérföldkő u. 9.
- 2045 Törökbálint, Munkácsi M. u. 1/a.

